

## Descriptif technique EBENIS

### EBENIS – PBA 6 T et PBA 6 O Poêle à bois

Marque : **De Dietrich**

Modèle PBA 6 \_

Puissance nominale : 6 kW

Rendement suivant EN 13240 : 81%

Longueur des bûches maxi : 330 mm

Débit massique des fumées : 5,6 g/s

Température des fumées : 330 °C

Dépression nécessaire à la buse : 12 Pa

Diamètre buse de raccordement : 150 mm

CO (à 13% de O<sub>2</sub>) : 0,05 %

Poussières à 13% de O<sub>2</sub> : 19 mg/Nm<sup>3</sup>

Poids à vide : 149 kg



### ***Descriptif :***

- Poêle à bois destiné à être installé dans un espace de vie
- Design contemporain de forme ronde
- Grille de décendrage rotative actionnée de l'extérieur
- Réglage d'air primaire et secondaire
- Triple verrouillage de la porte
- Vitre en verre céramique
- Chambre de combustion garnie de briques réfractaires
- Fonctionnement feu continu sur 24H
- Système vitre propre
- Raccordement possible de l'entrée d'air
- Raccordement de la buse de fumée à l'horizontal ou à la vertical
- Labellisé flamme verte, Classe de performance 5 étoiles

### Options Poêle :

- Plaque de sol en verre trempé